

BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém



BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém, lak Premium



kρίdlo s hákovým zámkom



odporúčané madlá
(guľaté alebo štvorcové)

DEKORY ako na strane 29

SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)

Systém nevyžaduje použitie zárubne alebo záklopov.
Kazeta je určená na montáž do sadrokartónových stien.

Posuvný systém určený na hrúbku steny 100 mm.



Posuvný systém určený na hrúbku steny 125 mm.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU BEZZÁRUBŇOVÉHO

Posuvný systém je vyrobený z hliníkových profilov prispôbujúcich na vstavanie do KG systémov alebo na murované steny z plnej tehly. Môže byť použitý s dvermi 40 mm. Systém je vybavený sadou príslušenstva a funkcií umožňujúcich presnú montáž systému a nastavenie křídla (úprava hĺbky ukrytia křídla v systéme, nastavenie polohy křídla voči zárubni- na výšku +/- 2,5 mm) a odnímateľný dorazový nosník umožňujúci výmenu dverného křídla, sadu tesnení, vodičiel, valčekov s guľôčkovými ložiskami.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Konštrukčná kazeta
- Protiplech hákového zámku (za príplatok ku křídlu)

KONŠTRUKCIA KŘÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 - dvere.
- Štátné technické osvedčenie ITB-KOT-2020/1281 vydanie 1 - posuvný systém.
- Systém je určený pre sadrokartónové steny hrúbky 100 mm alebo 125 mm.
- Rozmery pozrite Tabuľka 8, str. 230.

ZA PRÍPLATOK

výplň dutinková drevotrieska
hákový zámok s madlami
okružle alebo štvorcové madlo
laminát CPL 0,2 mm - SKUPINA II
k dyhe Prírodnej Select - za dyhu Prírodný Jaseň, Dub 1, Dub Matný
k dyhe Prírodnej Select - za dyhu Prírodný orech