

EXTREME RC 3

bezpečnostné dvere triedy RC 3, EI 30, 37 dB

TOP
KOLEKČIE



Odolnosť voči vlámaniu RC 3
Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

EXTREME RC 3, Dub Pieskový, so zosilnenou zárubňou PS

Viac modelov pozrite str. 126



EXTREME RC 3, Dub Pieskový, so zosilnenou zárubňou PS

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s hornou rozetou
- dve patentové vložky

DVERE EXTREME

sú vyrábané v dvoch typoch:

Typ I

- trieda RC3 podľa PN EN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37-41 dB)*
- Dymotesnosť

Typ II

- všetky vlastnosti typu I
- požiarna odolnosť EI 30



2 háky proti vysadeniu



Winkhaus viacbodový hákovo-zásuvkový



NOVINKA
Pružinový samozatvárač s ocelovou zárubňou



4 bezpečnostné trne proti vysadeniu protipožiarne tesnenie (Typ II)



zárubňa Porta SYSTEM



NOVINKA
Pružinový samozatvárač s ocelovou zárubňou

DEKORY

Prírodná dyha Select ★★★★★
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

ODPORUČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ EXTREME RC 3 VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKÁ, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplňou krídla je špeciálna 5-vrstvová konštrukcia v ráme z preglejky ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. K dispozícii vo falcovej verzii. V prevedení CPL HQ alebo Gladstones ú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Hákový zámok s upínacím mechanizmom Winkhaus STV s dodatočným horným zámkom
- Vložka proti vlámaniu
- Kľučka s bezpečnostným kovaním SAFE
- Horná rozeta (SAFE)
- Tri zosilnené trojprvkové pánty (kovová zárubňa), alebo dva objektové pánty (zosilnená zárubňa Porta System) v striebornej farbe
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Navyše: typ II – protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem na okrajoch krídla (s výnimkou spodnej hrany)
- Zárubňa je vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 100 mm, a tiež spevnením pre samozatvárač

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Zhotovená z oceleového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, zosilnením pod samozatvárač a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm). Vybavená prahom z nehrdzavejúcej ocele (100mm)
- Zárubňa PROJEKT BIS
- Zárubňa PROJEKT Premium dostupná s dokumentáciou na kontraktovom oddelení.

POZNÁMKY

- Certifikát požiarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343.
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceleovým jadrom
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutná riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Pevná retiazka je dostupná len s kovovou zárubňou v prípade objednávky bez horného zámku (dvere otvárané do vnútra)

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

- Protipožiarne dvere - intarzie sú dostupné len pre obe strany krídla
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

- pružinový samozatvárač
- prídavný vrchný zámok
- vrchná rozeta
- vrchná cylindrická vložka
- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)
- zárubňa: Prírodná dyha Čierna
- zárubňa: Prírodná dyha Orech
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Prírodná dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Prírodná dyha Čierna
- krídlo: Prírodná dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- panoramatické kukátko
- kľučky s rozetou SAFE

(str. 203)